



Домофония 2 Мрiх

Вызывная панель: SVV-210A

Мониторы: SVM-728AMD, SVM-1025AMD



SVV-210A

Видеокамера **1/3" CMOS**

Угол обзора видеокамеры **110°**

Система изображения **PAL**

Разрешение **2 Mpix**

Потребляемая мощность **200 mA Max**

Источник питания **от монитора видеодомофона**

-40° +50°C Рабочая температура

IP54 Степень защиты

Питание замка и камеры

Накладная установка



SVM-728AMD

Дисплей 7" TFT LCD (1024x600)

Стандарт видео PAL/NTSC

Режим интеркома Дуплекс

SVM-728AMD SVM-1025AMD



SVM-1025AMD

Дисплей 10" TFT LCD (1024x600)

Стандарт видео PAL/NTSC

Режим интеркома Дуплекс



SVM-728AMD
SVM-1025AMD



Возможность записи
на карту памяти **до 32 ГБ**



SVM-728AMD SVM-1025AMD

- 120 сек. Продолжительность беседы
- 2 Дополнительные видеокамеры
- 2 Тревожных датчика
- Замок входной двери
- 200 mA Ток в режиме ожидания
- 500 mA Ток в режиме напряжения
- AC 190-242 В Входное напряжение



SVM-728AMD
SVM-1025AMD

0° +50°C

Рабочая температура

Крепление на стену

Данное оборудование
позволяет дистанционно открывать двери посетителя, видеть
каждого посетителя, а также записывать видео и делать фото

