



НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ  
РОЕ-КОММУТАТОР

**SVB-6016PC WDT**

# SVB-6016PC WDT

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР



16 PoE-портов 10/100 Мбит



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус



РЕЖИМ CCTV  
передача сигнала до 250 м



СТАНДАРТЫ  
IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x



## Watchdog

перезагружает PoE-порт в случае зависания устройства.

# SVB-6016PC WDT

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

- 2 UpLink порта **100/1000 Мбит**
- 1 SFP порт **100/100 Мбит**
- Пропускная способность: **12 Гбит/с**
- PoE запас питания **≤250 Вт**
- PoE тип питания: **1/2 (+), 3/6 (-)**
- Адаптер питания **AC 100-240V 50/60HZ**



# ПРЕИМУЩЕСТВА

неуправляемого PoE-коммутатора

- Обеспечивают гибкость и масштабируемость, что позволяет легко расширять сети даже в труднодоступных местах, где обычные источники питания недоступны.
- Снижают общее энергопотребление, контролируя питание устройства, сводя к минимуму потери энергии.
- Это особенно важно для таких учреждений, как больницы и школы, которые в значительной степени полагаются на сетевое подключение для выполнения основных функций.



**Спасибо за внимание!**

[satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru)