




Wi-Fi МОСТ
SVT-W31F

WI-FI ТОЧКА **SVT-W31F**

- Частота: **5-5.8 ГГц**
- Поляризация:
Вертикально/ Горизонтально
- Допустимые отклонения:
**По горизонтали 30 градусов,
По вертикали 60 градусов**
- Питание: **POE 24V 1A/48V 0.5A**

Максимальная
дальность

100 м



SAVISION

WI-FI ТОЧКА **SVT-W31F**

- Процессор: **Atheros AR3944 600mhz**
- Память: **DDR2 64MB**
- Хранилище: **8 mb flash**
- IC: **Sige5012b**
- Порты: **10/100Mbps LAN*2**
- Скорость: **300 Mbps**
- Передача: **DSSS**



WI-FI ТОЧКА **SVT-W31F**

- Управление: **WEB** интерфейс, **SNMP MIB**, **Telnet**, **Serial**
- Стандарт: **IEEE802.11n**, **IEEE802.11a**, **IEEE802.3u**, **2T2R**
- Протокол: **CSMA/CA**, **TCP/IP**, **IPX/SPX**, **netbeui**,
DHCP, **NDIS3**, **NDIS4**, **NDIS5**

Безопасность:

- Управление MAC-адресом: **Нет**
- Шифрование: **WEP64/128bits**, **WPA**, **WPA2**, **802.1x**



WI-FI ТОЧКА **SVT-W31F**

Условия эксплуатации:

- Рабочая температура: **-30 +65°C**
- Температура хранения: **-50 +80°C**
- Влажность: **≤95%**



WI-FI ТОЧКА SVT-W31F

Комплектация:

1. Wi-Fi мост
2. PoE инжектор
3. Кабель питания
4. Крепёжные болты
5. Хомут
6. Кронштейн для монтажа





Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru