



SATVISION-CCTV.RU



AHD

АHD-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

IP

IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



ДОМОФОНИЯ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

КАТАЛОГ

2026-2027 г.

МИССИЯ КОМПАНИИ
— МЫ ДЕЛАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОСТУПНОЙ КАЖДОМУ

ВЫ СТАВИТЕ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ?

ПАРТНЁРСТВО С НАМИ ПОМОЖЕТ ИХ ДОСТИЧЬ

- ✓ ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
- ✓ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
- ✓ БЫСТРАЯ ДОСТАВКА



SATVISION

ПОЧЕМУ МЫ ЛЕГКО РЕШАЕМ ВАШИ ЗАДАЧИ?



опыт работы
с 2002 года



собственное производство
до 200 % маржинальности



облачный сервис РФ
для удаленного доступа без сбоев

38

месяцев гарантия



Собственное программное обеспечение
SATVISION smart systems
для решения задач любой сложности



проектное оборудование
и защита проекта
приоритет поставки
оборудования под проект

ЛИНЕЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ



Оборудование для видеонаблюдения,
домофония и сопутствующие товары



Специализированная линейка
проектного оборудования,
поставляется исключительно
под проект



Достойное качество
по демократичной цене

SATVISION smart
systems

Программное обеспечение

Сервисы для партнеров Satvision

B2B

**ВЫ УДОБНО И БЫСТРО ДЕЛАЕТЕ
ПОКУПКИ НА SHOP.SATVISION-CCTV.RU**



Преимущества:

- Возможность делать заказ в удобное время и видеть историю заказов
- Персональные условия и цены
- Актуальные акции в режиме реального времени
- Остатки товара на доступных складах
- Связь с персональным менеджером и online-техподдержка
- Добавление дочерних компаний для удобства оплат

8 800 550-12-51
Многоканальный телефон

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ONLINE**



13 ЧАСОВ В СУТКИ ТЕХПОДДЕРЖКИ

- Online техподдержка в мессенджерах и соц. сетях
- Удалённое подключение
- Online модуль на сайте
- Выделенная линия для Vip-клиентов

ОБУЧЕНИЕ



Satvision UNIVERSITY – обучающий сервис, где Вы найдёте ответы на общие вопросы выбора оборудования для построения систем видеонаблюдения любой сложности.

ПОЛУЧИТЕ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

и именной сертификат специалиста
по видеонаблюдению Satvision и Divisat.


СТ 1

оборудование **SATVISION**
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
уже доступно для Ваших проектов!

Оборудование Satvision прошло **сертификацию СТ-1**, включено в «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации», и имеет запись в РЭП.

Это позволит Вам участвовать в проектах и тендерах, основным требованием которых является наличие оборудования, произведённого в РФ.

Данное оборудование в достаточном количестве на нашем складе и уже доступно для Ваших проектов!



Сертификат происхождения товара
Документ, определяющий страну изготовления.

МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА РФ

IP-видеокамеры



2 Mpix

SVI-D 223A SD SL RU



5 Mpix

SVI-D453A SD SL RU



8 Mpix

SVI-D283A SD SL RU



5 Mpix

SVI-D353VM SD SL RU



2 Mpix

SVI-S123 SD SL RU



2 Mpix

SVI-S123A SD SL RU v2.0



5 Mpix

SVI-S153A SD SL RU



8 Mpix

SVI-S183A SD SL RU



5 Mpix

SVI-S353VM SD SL RU

Объектив вариофокальный, моторизированный

IP-видеорегистраторы



16 каналов

SVN-6125 v2.2 RU



32 канала

SVN-3125 v2.2 RU

АHD-видеокамеры

9 серия - 2 Mpix

SVC-D792 v4.0



2 Mpix

Тип матрицы 1/2.9" CMOS GC2083
Процессор FH8536H
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.01 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-D892 v5.0 DIP



2 Mpix

Тип матрицы 1/3" CV2003
Процессор FH8536HV200
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.01 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 20 (пластик)
Рабочая температура -10 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-D892A DIP



2 Mpix

Тип матрицы 1/3" CV2003
Процессор FH8537
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.05 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 20 (пластик)
Рабочая температура -10 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-D392V v4.0



2 Mpix

Тип матрицы 1/2.9" CMOS GC2083
Процессор FH8536H
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.01 Лк
Объектив 2.8 - 12 мм
Степень защиты IP 66 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-D292A DIP



2 Mpix

Тип матрицы 1/3" CV2003
Процессор XC5029
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.05 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-S192P v2.0



2 Mpix

Тип матрицы 1/3" CMOS GC2083
Процессор XC5029
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.03 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 66 (пластик)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-S192 v4.0



2 Mpix

Тип матрицы 1/2.9" CMOS GC2083
Процессор FH8536H
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.01 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 66 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

9 серия - 2 Mpix Starlight

SVC-S192 SL



2 Mpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY IMX307
Процессор NVP2441H
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.001 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 66 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

9 серия - 5 Mpix

SVC-D895 v3.0



5 Mpix

Тип матрицы 1/3" CMOS GC4653
Процессор FH8538E
Разрешение 5 Mpix (2560x1944)
Чувствительность 0.05 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 20 (пластик)
Рабочая температура -10 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-D895 v3.0 DIP



5 Mpix

Тип матрицы 1/3" CMOS GC4653
Процессор FH8538E
Разрешение 5 Mpix (2560x1944)
Чувствительность 0.05 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 20 (пластик)
Рабочая температура -10 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-S195P DIP



5 Mpix

Тип матрицы 1/2.7" CV5001
Процессор FH8538E
Разрешение 5 Mpix (2560x1920)
Чувствительность 0.05 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (пластик)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

SVC-S195 v3.0



5 Mpix

Тип матрицы 1/3" CMOS GC4653
Процессор FH8538E
Разрешение 5 Mpix (2560x1944)
Чувствительность 0.05 Лк
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 66 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

7 серия - 2 Mpix

SVC-S672V



2 Mpix

Тип матрицы 1/2.7" CMOS SC2335H
Процессор XM8536E
Разрешение 2 Mpix (1920x1080)
Чувствительность 0.05 Лк
Объектив 2.8 - 12 мм
Степень защиты IP 66 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AHD/CVI
TVI/CVBS

Гибридные видеорегистраторы

4 канала

SVR-4115N v3.0




2 Mpix

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98321
4 AHD (2 Mpix Lite) + 1 IP (2 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
1 HDD (до 10 Tb)
UTC

SVR-4115P v3.0




5 Mpix Lite

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98321
4 AHD (5 Mpix Lite) + 2 IP (5 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX,
1 HDD (до 10 Tb)
Pelco P/D, UTC
SATABOX

SVR-4115F v3.0



8 Mpix

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98323
4 AHD (8 Mpix) + 2 IP (8 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX,
1 HDD (до 10 Tb)
Pelco P/D, UTC
SATABOX

8 каналов

SVR-8115N v3.0




2 Mpix Lite

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98321
8 AHD (2 Mpix Lite) + 2 IP (2 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
1 HDD (до 10 Tb)
UTC

SVR-8115P v3.0



5 Mpix Lite

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98323
8 AHD (5 Mpix Lite) + 4 IP (5 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
1 HDD (до 10 Tb)
Pelco P/D, UTC
SATABOX

SVR-8115F v4.0




8 Mpix

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98336
8 AHD (8 Mpix) + 4 IP (8 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
1 HDD (до 10 Tb)
Pelco P/D, UTC

16 каналов

SVR-6110N v3.0



2 Mpix Lite

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98323
16 AHD (2 Mpix Lite) + 4 IP (2 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
1 HDD (до 10 Tb)
UTC

SVR-6115P v4.0




5 Mpix Lite

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98336
16 AHD (5 Mpix Lite) + 4 IP (5 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
1 HDD (до 10 Tb)
Pelco P/D, UTC

SVR-6115F v3.0



8 Mpix

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98336
16 AHD (8 Mpix) + 8 IP (8 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
2 HDD (до 10 Tb),
Pelco P/D, UTC,
SATABOX

32 канала

SVR-3115P v3.0



5 Mpix Lite

АОС IPeye Облако РФ

H.264/H.265
NT98336*2
32 AHD (5 Mpix Lite) + 4 IP (5 Mpix)
Российский P2P, RTSP, PPPOE, DROPBOX
4 HDD (до 10 Tb),
Pelco P/D, UTC,
SATABOX

IP-видеокамеры

3 серия – 2 Мpix

SVI-D223A SD SL v2.0



2 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

IPeye Облако РФ

Starlight

512 Gb

1/2.7" CMOS Starlight SP2305
SSC335
2 Mpix (1920x1080) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

SVI-S123A SD SL v2.0



2 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

IPeye Облако РФ

Starlight

512 Gb

1/2.7" CMOS Starlight SP2305
SSC335
2 Mpix (1920x1080) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

3 серия – 2 Мpix

SVI-D223AP SL

3 вида аналитики IPeye Облако РФ Starlight



2 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC2337P
SSC373
2 Мpix (1920x1080) – 25 к/с
0.008 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (пластик)
-40 +60 °C

SVI-S123AP SL

3 вида аналитики IPeye Облако РФ Starlight



2 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC2337P
SSC373
2 Мpix (1920x1080) – 25 к/с
0.008 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (пластик)
-40 +60 °C

SVI-D323V SD SL v2.0

IPeye Облако РФ Starlight 512 Gb



2 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SP2305
SSC335
2 Мpix (1920x1080) – 25 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8-12 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

SVI-S323V SD SL v2.0

IPeye Облако РФ Starlight 512 Gb



2 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SP2305
SSC335
2 Мpix (1920x1080) – 25 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8-12 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

Wi-Fi

SVI-C223AW v3.0

Wi-Fi Cube Облако РФ PIR IPeye 512 Gb Wi-Fi



2 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" CMOS SC2330
SSC327DE
2 Мpix (1920x1080) – 25 к/с
0.05 Лк (Цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 50 (пластик)
-10 +60 °C

SVI-S523VM SD SL v2.0

13 видов аналитики Облако РФ 256 Gb WDR ROI IPeye Starlight



2 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307
SSC30KQ
2 Мpix (1920x1080) – 25 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.)
5-50 мм (моторизированный)
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

3 серия – 5 Мpix

SVI-D453A SD SL v2.0

Облако РФ IPeye Starlight 512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC5235
SSC327DE
5 Мpix (2592x1944) – 20 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 66 (металл)
-40 +60 °C

SVI-D353VM SD SL v2.0

Облако РФ IPeye Starlight 512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC5235
SSC327DE
5 Мpix (2592x1944) – 20 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.7-13.5 мм (моторизированный)
IP 66 (металл)
-40 +60 °C

SVI-D453A SD SL v3.0

13 видов аналитики Облако РФ IPeye Starlight 512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC500AI
SSC30KQ
5 Мpix – 25 к/с
0.004 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

SVI-S153A SD SL v2.0

Облако РФ IPeye Starlight 512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC5235
SSC327DE
5 Мpix (2592x1944) – 20 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 66 (металл)
-40 +60 °C

SVI-D353VM SD SL v3.0

13 видов аналитики Облако РФ IPeye Starlight 512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC500AI
SSC30KQ
5 Мpix – 25 к/с
0.004 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8-12 мм (моторизированный)
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

SVI-S153A SD SL v3.0

13 видов аналитики Облако РФ IPeye Starlight 512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC500AI
SSC30KQ
5 Мpix – 25 к/с
0.004 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

SVI-S353VM SD SL v3.0

13 видов аналитики Облако РФ IPeye Starlight 512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.7" CMOS Starlight SC500AI
SSC30KQ
5 Мpix – 25 к/с
0.004 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8-12 мм (моторизированный)
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

IP-видеокамеры

3 серия – 8 Мpix

SVI-D283A SD SL

13 видов аналитики
ROI WDR

IPeye Облако РФ Starlight

512 Gb



8 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY Starlight IMX415
Процессор SSC339G
Разрешение, к/с 8 Мpix (3840x2160) - 25 к/с
Чувствительность 0.01 Лк (Цвет.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-S183A SD SL

13 видов аналитики
ROI WDR

IPeye Облако РФ Starlight

512 Gb



8 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY Starlight IMX415
Процессор SSC339G
Разрешение, к/с 8 Мpix (3840x2160) - 25 к/с
Чувствительность 0.01 Лк (Цвет.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-D383VM SD SL

13 видов аналитики
ROI WDR IPeye

Облако РФ Starlight

512 Gb



8 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS Sony Starlight IMX415
Процессор SSC339G
Разрешение, к/с 8 Мpix (3840x2160) - 25 к/с
Чувствительность 0.01 Лк (Цвет.)
Объектив 2.7-13.5 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-S483VM SD SL

Облако РФ IPeye Starlight WDR ROI

13 видов аналитики

512 Gb



8 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY Starlight IMX415
Процессор SSC339G
Разрешение, к/с 8 Мpix (3840x2160) - 25 к/с
Чувствительность 0.01 Лк (Цвет.)
Объектив 2.7-13.5 мм (моторизированный)
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

AI MAX – 2 Мpix

SVI-D223A SD AI SL MAX

IPeye Облако РФ WDR

13 видов аналитики

Starlight

512 Gb



2 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY Starlight IMX307
Процессор SSC30KQ
Разрешение, к/с 2 Мpix (1920x1080) - 25 к/с
Чувствительность 0.002 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-S123A SD AI SL MAX

IPeye Облако РФ WDR

13 видов аналитики

Starlight

512 Gb



2 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY Starlight IMX307
Процессор SSC30KQ
Разрешение, к/с 2 Мpix (1920x1080) - 25 к/с
Чувствительность 0.002 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-D323V SD AI SL MAX

IPeye Облако РФ WDR

13 видов аналитики

Starlight

512 Gb



2 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY Starlight IMX307
Процессор SSC30KQ
Разрешение, к/с 2 Мpix (1920x1080) - 25 к/с
Чувствительность 0.002 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8-12 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-S323VM SD AI SL MAX

IPeye Облако РФ WDR

13 видов аналитики

Starlight

512 Gb



2 Мpix

Тип матрицы 1/2.8" CMOS SONY Starlight IMX307
Процессор SSC30KQ
Разрешение, к/с 2 Мpix (1920x1080) - 25 к/с
Чувствительность 0.002 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8-12 мм (моторизированный)
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

Active Deterrence - 4 Мpix

SVI-D243A SD DT

Облако РФ

512 Gb



4 Мpix

Тип матрицы 1/3 SC401AI
Процессор NT98562
Разрешение, к/с 4 Мpix (2592x1440) - 25 к/с
Чувствительность 0.002 Лк (цвет.), 0.0002 Лк (ч/б.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-S143A SD DT

Облако РФ

512 Gb



4 Мpix

Тип матрицы 1/3 SC401AI
Процессор NT98562
Разрешение, к/с 4 Мpix (2592x1440) - 25 к/с
Чувствительность 0.002 Лк (цвет.), 0.0002 Лк (ч/б.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл/пластик)
Рабочая температура -40 +60 °C

8 Мpix

SVI-S143A SD DT v2.0

Облако РФ

512 Gb



4 Мpix

Тип матрицы 1/3" CMOS SC401AI
Процессор NT98562
Разрешение, к/с 4 Мpix (2560x1440) - 25 к/с
Чувствительность 0.002 Лк (цвет.), 0.0002 Лк (ч/б.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл/пластик)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-S183A SD DT

Облако РФ

512 Gb



8 Мpix

Тип матрицы 1/2.7" SC8238
Процессор NT98566
Разрешение, к/с 8 Мpix (3840x2160) - 15 к/с
Чувствительность 0.007 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив 2.8 мм
Степень защиты IP 67 (металл/пластик)
Рабочая температура -40 +60 °C

PTZ - видеокамеры 5 Мpix

SVI-SD2535IR

13 видов аналитики WDR ИК-100 м

Starlight

512 Gb



5 Мpix

Тип матрицы 1/2.7" CMOS OS05A20
Процессор NT98528
Разрешение, к/с 5 Мpix (2592 x 1944) - 25 к/с,
4 Мpix (2560 x 1920) - 25 к/с,
3 Мpix (2048 x 1536, 2304 x 1296) - 25 к/с,
2 Мpix (1920 x 1080) - 25 к/с
Чувствительность 0.004 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 5-125 мм (x25 зум)
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

SVI-SD3335IR

13 видов аналитики WDR ИК-150 м

Starlight

512 Gb



5 Мpix


Тип матрицы 1/2.7" CMOS OS05A20
Процессор NT98528
Разрешение, к/с 5 Мpix (2592 x 1944) - 25 к/с,
4 Мpix (2592 x 1520) - 25 к/с,
3 Мpix (2048 x 1536, 2304 x 1296) - 25 к/с,
2 Мpix (1920 x 1080) - 25 к/с
Чувствительность 0.003 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив 4.3-142 мм (x33 зум)
Степень защиты IP 67 (металл)
Рабочая температура -40 +60 °C

Коммутаторы

Без POE

SVB-405 v2.0

5-ти портовый коммутатор 100Мбит/с БЕЗ POE.
MDI/MDIX и полу/полный дуплекс с функцией
автосогласования, Plug and Play.
Соответствие разным сетевым стандартам:
IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3x
Габаритные размеры 82 x 49 x 21 мм
Рабочая температура 0 +40 °C



SVB-408 v2.0

8-ми портовый коммутатор 100Мбит/с БЕЗ POE.
MDI/MDIX и полу/полный дуплекс с функцией
автосогласования, Plug and Play.
Соответствие разным сетевым стандартам:
IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3x
Габаритные размеры 126 x 63 x 21 мм
Рабочая температура 0 +40 °C



SVB-408

8-ми портовый коммутатор 100Мбит/с БЕЗ POE.
MDI/MDIX и полу/полный дуплекс с функцией
автосогласования, Plug and Play.
Соответствие разным сетевым стандартам:
IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3x
Габаритные размеры 120 x 36 x 21 мм
Рабочая температура 0 +40 °C



SVB-608PC-G

8-ми портовый PoE-коммутатор, 2 порта Uplink, SFPx1
PoE запас питания 120 Вт, PoE тип питания 1/2 (+), 3/6 (-)
PoE мощность на порт 15,4 Вт, максимальное 30 Вт
Соответствие разным сетевым стандартам:
IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Габаритные размеры 200 x 118 x 44 мм
Рабочая температура -10 +55 °C



1 Gb/s

Сопутствующие товары


Блоки питания

SVP-192 PRO



Выходное напряжение 12V
Предельно допустимый ток 2.2 A

2A



SVP-193 PRO



Выходное напряжение 12V
Предельно допустимый ток 3.5 A

3A




SVP-195 PRO



Выходное напряжение 12V
Предельно допустимый ток 5.5 A
Температура эксплуатации 0 +40 °C

5A



SVP-1215V




U
I ном
I макс.
Размер
Корпус


12В
1.5 A
2A
50 x 50 x 25 мм
Пластик



УФЗР-4



4 распределённых выхода по 1A
Защита от КЗ по каждому каналу
Индикация состояния каждого канала



SAT ББП-20



U
I ном
I макс.
АКБ
Размер
Корпус

11,5 - 14,5В
2A
2,5A
7A/ч.
160 x 160 x 70 мм
Металл



SAT ББП-30АП



U
I ном
I макс.
АКБ
Размер
Корпус

11,5 - 14,5В.
3A
3,5A
7A/ч
175 x 175 x 70 мм
Пластик



SAT ББП-50АП



U
I ном
I макс.
АКБ
Размер
Корпус

11,5 - 14,5В
5A
5,5A
7A/ч
200 x 220 x 75 мм
Пластик



SAT ББП-80A



U
I ном
I макс.
АКБ
Размер
Корпус

11,5 - 14,5В
8A
8,5A
2x7A/ч
220 x 280 x 75 мм
Металл




SAT ББП-100V



U
I ном
I макс.
АКБ
Размер
Корпус

11,5-14,5В
10A
10,5A
2x17A/ч или 3x12 A/ч
295 x 295 x 80 мм
Металл



Разъёмы

Разъем питания гнездо



SAT-101

Разъем штекер BNC



SAT-102

RJ-45



Штекер BNC



SAT-140

Штекер BNC улучшенный



SAT-145

Разъем питания штекер



SAT-100


Гермокоробки

SVK-J32WP



Материал
Цвет
Степень защиты
Вес
Габариты

Пластик
Белый / Чёрный
IP56
265 г
140 x 140 x 66 мм




SVK-J32WP PRO



Материал
Цвет
Степень защиты
Вес
Габариты

Пластик
Белый / Чёрный
IP66
285 г
140x140x66 мм

Специальный тросик
крепления крышки



SVK-J32



Материал
Цвет
Степень защиты
Габариты

Пластик
Белый / Чёрный
IP 54
131 x 41.5 мм



SVK-J32 PRO



Материал
Цвет
Степень защиты
Габариты

Пластик
Белый / Чёрный
IP 66
131 x 41.5 мм

Специальный тросик
крепления крышки



Сопутствующие товары

Гермокоробки

SVK-J71



Материал
Цвет
Степень защиты
Габариты

Алюминиевый сплав
Белый
IP 66 (металл)
100.45 x 56 мм

SVK-J72



Материал
Цвет
Степень защиты
Габариты

Алюминиевый сплав
Белый
IP 66 (металл)
134.5 x 58.8 мм

SVK-J73



Материал
Цвет
Степень защиты
Габариты

Алюминиевый сплав
Белый
IP 66 (металл)
146.7 x 59 мм

Приёмопередатчики

SVT-409AH



Комплект для передачи видеосигнала по витой паре

AHD камер
720p AHD до 400 м
960p AHD до 400 м
1080p AHD до 300 м
3 Mpix AHD до 300 м
4 Mpix AHD до 250 м
5 Mpix AHD до 250 м

TVI камер
720p TVI до 200 м
1080p TVI до 200 м
3 Mpix TVI до 150 м
5 Mpix TVI до 150 м
4K TVI 150 м

CVI камер
720p CVI до 400 м
960p CVI до 400 м
1080p CVI до 300 м
4 Mpix CVI до 250 м
5 Mpix CVI до 250 м

SVT-315T



Передатчик видеосигнала по витой паре активный + SVT-305AH

HD-TVI до 320 м для 720p/1080p
HD-CVI до 450 м для 720p
HD-CVI до 360 м для 1080p
AHD до 500 м для 720p
AHD до 360 м для 1080p
AHD до 250 м для 5 Mpix

Передатчик видеосигнала по витой паре активный + активный приемник

HD-CVI до 550 м для 720p
HD-CVI до 470 м для 1080p
HD-TVI до 400 м для 720p/1080p
AHD до 700 м для 720p
AHD до 470 м для 1080p

SVT-308PS (POE сплиттер)



PoE-сплиттер (приемник) питания по витой паре используется в случаях, когда питаемое устройство (например, IP-камера) не поддерживает ни один из стандартов PoE, и организовать отдельное питание для устройства нет возможности. Использует свободные провода в кабеле Ethernet для передачи питания оборудованию.
Сетевые протоколы: IEEE 802.3i 10 BASE-T; IEEE 802.3u 100 BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3af Power over Ethernet.
Скорость соединения 10/100Mbps,
Выход: 12В, 1А

SVT-111POE (PoE удлинитель)



Используя данный POE-удлинитель, длина трассы может быть увеличена на 250 метров. Данный приёмопередатчик устанавливается на расстоянии 250 метров от источника POE, усиливает сигнал и передает его на расстояние до 250 метров. В одной трассе может быть установлен 1-ин POE удлинителей, что суммарно позволяет увеличить длину трассы до 500 метров.

Переходник из HDMI в VGA



Позволяет подключить монитор с VGA разъёмом к HDMI устройству

SVT-C408



Разветвитель питания 1x8
Вход – гнездо DC (2.1x5.5мм);
Выход – 8 штекеров DC (2.1x5.5мм);
Макс напряжение - 30В
Длина провода - 20 см

SVT-C404



Разветвитель питания 1x4
Вход – гнездо DC (2.1x5.5мм);
Выход – 4 штекера DC (2.1x5.5мм);
Макс напряжение - 30В
Длина провода - 20 см

SVT-1335SFP



Передача данных по одному волокну
Дистанция до 3 км
Рабочие длины волн: TX1310, RX1550
Скорость до 1,25 Гбит/с
Разъем SC

SVT-1353SFP



Передача данных по одному волокну
Дистанция до 3 км
Рабочие длины волн: TX1550, RX1310
Скорость до 1,25 Гбит/с
Разъем SC

Микрофоны

SVT-M21



3-х проводной микрофон, активный с АРУ, питание 9~12V DC, сопротивление 600 Ом, частотный диапазон 20 Hz~20 KHz, акустическая площадь от 5 до 50 м2, рабочая температура -10 +60 °С, размер 12 x 6 x 1,3 мм

SVT-M82



Активный высокочувствительный микрофон с ручной регулировкой усиления;
RCA Аудио выход, DC вход питания;
Площадь охвата 5-100 кв.м.

Грозозащита

SVZ-10IP Грозозащита



Грозозащита для UTP и питающего кабеля
С заземлением
до 7.8kV

Сетевое хранилище

SVT-S4X6



Сетевое хранилище на 4 HDD, каждый объемом до 6 Tb.
Максимальная общая емкость - 24 Tb.
Подключение через разъем E-SATA.
Размеры: 380 (Ш) x 320 (Г) x 55 (В) мм


Сопутствующие товары

Кронштейны

SVK-B190




Комплект металлических креплений в стойку 19" для регистраторов 1 серии с 2HDD. Болты для крепления в комплекте.



SVK-K31 v2.0



Кронштейн для крепления видеокamera на столб, на угол здания, к вертикальному ребру любой другой прямоугольной поверхности. Материал: оцинкованная сталь. Размеры: 138x138x65 мм. Нагрузка: до 10 кг



SVK-B390



Комплект металлических креплений в стойку 19" для коммутаторов SVB-604PC, SVB-608PC. Болты для крепления в комплекте.



SVK-JK30W PRO



Монтажный кронштейн для крепления видеокamera. Материал: пластик. Размеры: 186x140x96 мм. Нагрузка: до 1,5 кг




Кабель

Информационный кабель UTP




24AWG CAT 5E, восемь медных проводов попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки. Изоляция жил оболочкой из ПВХ. Внешняя оболочка кабеля из ПВХ. Материал проводника — медь.



Информационный кабель FTP



24 AWG CAT 5E, восемь медных проводов попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки, экранированный. Изоляция жил оболочкой из ПВХ. Внешняя оболочка кабеля из PE черного цвета.



Кабель видеонаблюдения KBK



KBK-П 2 x 0,5 мм (12V), KBK-В 2 x 0,5 мм (12V). Одножильный медный провод 0,37 мм, омеднённая оплётка. Внешняя оболочка кабеля: KBK-В — ПВХ белого цвета; KBK-П — PE черного цвета.



Кабель видеонаблюдения KBK



KBK-П 2 x 0,75 мм (12V), KBK-В 2 x 0,75 мм (12V). Одножильный медный провод 0,37 мм, омеднённая оплётка. Омедненные жилы питания с сечением 0,75 мм. Внешняя оболочка кабеля: KBK-В — ПВХ белого цвета; KBK-П — PE черного цвета.



Wi-Fi точка

SVT-W31F



Частота 5,8 ГГц
Дальность до 100 м
Питание POE 24V 1A / 48V 0.5A
Антенна: Диапазон частот 5160-5240, 5745-5825 MHz
Поляризация Вертикально/Горизонтально

Допустимые отклонения: по горизонтали 30°
по вертикали 60°



Дистанция
до 100 м

Комплектация:

1. Wi-Fi мост
2. PoE инжектор
3. Кабель питания
4. Крепёжные болты
5. Хомут
6. Кронштейн для монтажа

Объективы

Объектив видеонаблюдения



SVL-6	f- 6 мм (F2.0), крепление M12
SVL-8	f- 8 мм (F2.0), крепление M12
SVL-12	f- 12 мм (F2.0), крепление M12
SVL-28	f- 2.8 мм (F2.0), крепление M12
SVL-36	f- 3.6 мм (F2.0), крепление M12



SVC-P105I



Кол-во светодиодов	6 шт.
Электропитание	DC 12V(±10%)/1000mA
Дальность подсветки	50 м
Угол рассеивания	45°
Габаритные размеры	165(Д) x 85(В) x 85(Ш) мм
Вес	700 г
Рабочая температура	-40~+50°C



Пржектор


Домофония

Аналог

SVM-414




Дисплей	4.3" TFT LCD
Разрешение экрана	480x272
Видео система	PAL/NTSC
SD карта	Нет
Рабочая температура	0 +50 °C



SVV-710



Камера	1/3" CMOS
Разрешение камеры	700 ТВЛ
Система изображения	PAL
Угол обзора	70°
Возможность разворота	30°
Рабочая температура	-40 +50 °C



SVM-716



Дисплей	7" TFT LCD
Разрешение экрана	800x480
Видео система	PAL/NTSC
Рабочая температура	0 +50 °C



Вызывные панели AHD

SVV-210A



2 Mpix

Серебро

Камера
Разрешение камеры
Система изображения
Угол обзора
Возможность разворота
Рабочая температура

1/3" CMOS
2 Mpix
PAL
110°
30°
-40 +50 °C

AHD

SVV-210AR MF



2 Mpix

Серебро/Черный

Камера
Разрешение камеры
Система изображения
Угол обзора
Рабочая температура
Считыватель карт Mifare

1/3" CMOS
2 Mpix
PAL
130°
-40 +50 °C
Да

AHD

Домофония AHD

SVM-728AMD (Black) SVM-728AMD (White)



2 Mpix



2 Mpix

Дисплей
Разрешение экрана
SD карта
Режим интеркома
Рабочая температура

7" TFT LCD
1024x600
До 32 GB (Class 10)
Дуплекс
0 +50 °C

AHD

- Подключение входной двери напрямую
- Подключение 2 камер и 2 тревожных датчиков
- Детекция движения

SVM-728AMDW P2P



2 Mpix

Дисплей
Разрешение экрана
Видео система
SD карта
Режим интеркома
Рабочая температура

7" TFT LCD
1920 x 1080
PAL/NTSC
До 32 Gb
Дуплекс
0 +50 °C

AHD

P2P

WI-FI

- Функция интерком - подключение 5 домофонов
- Подключение 2 вызывных панелей, 2 камер и 2 тревожных датчиков
- Детекция движения

SVM-1025AMDW P2P



2 Mpix

Дисплей
Разрешение экрана
Видео система
SD карта
Режим интеркома
Рабочая температура

10" TFT LCD
1024x600
PAL/NTSC
До 32 Gb
Дуплекс
0 +50 °C

AHD

P2P

WI-FI

- Функция интерком - подключение 5 домофонов
- Подключение 2 вызывных панелей, 2 камер и 2 тревожных датчиков
- Детекция движения

Вызывные панели IP

SVV-IP210R MF



2 Mpix

Серебро/Черный

Камера
Разрешение камеры
Система изображения
Угол обзора
Рабочая температура
Считыватель карт Mifare

1/3" CMOS
2 Mpix
PAL
150°
-40 +65 °C
Да

IP

SVV-IP503W



5 Mpix

Серебро/Черный

Камера
Разрешение камеры
Система изображения
Угол обзора (гор./верт.)
Рабочая температура

1/2.7" CMOS
5 Mpix
PAL
В: 132°, Г: 96°, Д: 163°
-25 +55 °C

IP

SVV-IP803R MF SIP



8 Mpix

Серебро/Черный

Разрешение камеры
Система изображения
Угол обзора (гор./верт.)
Рабочая температура

8 Mpix
PAL
Г: 180° В: 100° Д: 180°
-40 +60 °C

IP

Домофония IP

Комплект ДОМОФОН + ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

SVM-K721IP



Дисплей
Разрешение экрана
Видео система
SD карта
Режим интеркома
Рабочая температура

7" TFT LCD
1024x600
PAL/NTSC
До 32 GB (Class 10)
Дуплекс
-40 +50 °C

SVM-721IP



2 Mpix

Дисплей
Разрешение экрана
Видео система
SD карта
Рабочая температура

7" TFT LCD
1024x600
PAL/NTSC
До 32 Gb
-10 +60 °C

IP

WI-FI

- Подключение 10 мониторов, 6 вызывных панелей и 6 IP-камер

В одной системе:



x6



x6



x10



x8

АHD-видеокамеры

2 Mpix

DVC-D822 DIP



2 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" CMOS
FH8536HV200
2 Mpix (1920 x 1080)
0.01 Лк
2.8 мм
IP20
-10 +60 °C

DVC-S122P DIP



2 Mpix

Тип матрицы
Разрешение
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" CMOS
2 Mpix (1920 x 1080)
0.01 Лк
2.8 мм
IP66
-40 +60 °C

DVC-S126P



2 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.9" CMOS F33
FH8536H
2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/с
0.1 Лк
2.8 мм
IP66 (пластик)
-40 +60 °C

DVC-S125P DIP



5 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.9" CMOS
FH8538E
5 Mpix (2560 x 1920) - 25 к/с
0.05 Лк
2.8 мм
IP66
-40 +60 °C

5 Mpix

IP-видеокамеры

3 Mpix

DVI-D239A



3 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" SC2336P
SSC335
3 Mpix (2304 x 1296) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.),
0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8 мм
IP20 (металл + пластик)
-10 +60 °C

IPeye



512 Gb

DVI-S139A



3 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" SC2336P
SSC335
3 Mpix (2304 x 1296) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.),
0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8 мм
IP67 (металл + пластик)
-40 +60 °C

IPeye



512 Gb

FishEye - 4 Mpix

DVI-F141 v2.0



FISHEYE

4 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8 SONY Sensor
Rockchip RV1109
4 Mpix (1920 x 1920) - 25 к/с
3 Mpix (1536 x 1536) - 25 к/с,
2 Mpix (1024 x 1024) - 25 к/с,
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
1.05 мм
IP 51 (металл)
-40 +60 °C



Fisheye IP-видеокамера Divisat с Wi-Fi модулем:

H.264+/H.265+

PoE

IPeye

512 Gb

- Обзор 360°
- Встроенная память 4 Gb для хранения «тревожных» видео и фото
- Возможность развертки изображения через аналитику SatvisionSmartSystem FishEye
- Встроенный модуль PoE

Wi-Fi - 4 Mpix

DVI-S849AW SD DL



4 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

2x1/2.9" Gc2063
MSC30KQ
3 Mpix (3840 x 1080) - 20 к/с
0.01 Лк (цвет.),
0.001 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2x3.6 мм
IP67 (металл)
-40 +60 °C



512 Gb

5 Mpix

DVI-D459A SD



5 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" CMOS GC4653
SSC377D
5 Mpix (2592 x 1944) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.),
0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8 мм
IP67 (металл)
-40 +60 °C

3 вида аналитики

IPeye



512 Gb

DVI-D359VM SD



5 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" CMOS GC4653
SSC377D
5 Mpix (2592 x 1944) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.),
0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8-12 мм (моториз.)
IP67 (металл)
-40 +60 °C

3 вида аналитики

IPeye



512 Gb

DVI-S159A SD



5 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" CMOS GC4653
SSC377D
5 Mpix (2592 x 1944) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.),
0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8 мм
IP67 (металл)
-40 +60 °C

3 вида аналитики

Dualight

IPeye



512 Gb

DVI-S359VM SD



5 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/3" CMOS GC4653
SSC377D
5 Mpix (2592 x 1944) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.),
0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8-12 мм (моториз.)
IP67 (металл)
-40 +60 °C

3 вида аналитики

IPeye



512 Gb

PTZ - видеокамеры

DVI-SD2083IR



Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с

Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" SC200AI
SSC30KQ
3 Mpix (2304 x 1296) - 25 к/с
2 Mpix (1920x1080) - 25 к/с
1 Mpix (1280x720) - 25 к/с
0.005 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
4.7 мм ~ 94 мм (x20 зум)
IP 65 (металл/пластик)
-40 +60 °C

H.264/H.265



3 Mpix

DVI-SD2075IR



Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с

Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" CMOS SONY IMX335
GK7205
5 Mpix (2592 x 1944) - 20 к/с,
4 Mpix (2560 x 1920) - 25 к/с,
3 Mpix (2560 x 1440) - 25 к/с,
2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
4.35-96.3 мм (x20 зум)
IP 66 (металл)
-40 +60 °C

H.264/H.265



5 Mpix

Коммутаторы

Неуправляемые POE

DVB-404PC WDT



4-х портовый PoE-коммутатор,
2 порта Uplink.
PoE запас питания 65 Вт,
PoE тип питания 4,5 (+), 7,8 (-)
PoE мощность на порт 15,4 Вт,
максимальное 30 Вт
Соответствие разным сетевым стандартам:
IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Габаритные размеры 200 x 120 x 40 мм
Рабочая температура 0 +40 °C

DVB-408PC WDT




8-ми портовый PoE-коммутатор,
2 порта Uplink.
PoE запас питания 120 Вт,
PoE тип питания 1/2 (+), 3/6 (-)
PoE мощность на порт 15,4 Вт,
максимальное 30 Вт
Соответствие разным сетевым стандартам:
IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Габаритные размеры 200 x 120 x 40 мм
Рабочая температура -10 +50 °C

Сетевые видеорегистраторы

4 канала

DVN-4925



H.264/H.265
SSR621Q
4 IP: 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 2 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 8 Tb)

8 Mpix

16 каналов

DVN-6925 v2.0



H.264/H.265
SSR650
16 IP: 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 2 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
2 HDD (до 8 Tb)

8 Mpix

8 каналов

DVN-8925



H.264/H.265
Mstar621Q
8 IP: 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 2 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 8 Tb)

8 Mpix

32 канала

DVN-3925



H.264/H.265
SSR650
32 IP: 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 2 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
2 HDD (до 8 Tb)

8 Mpix

Гибридные видеорегистраторы

4 канала

DVR-4920P



H.264/H.265
SSR910Q
AHD: 5 Mpix Lite, 4 Mpix Lite, 2 Mpix, 1 Mpix,
IP: 5 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 8 Tb)

5 Mpix Lite

8 каналов

DVR-8912P



H.264/H.265
SSR920G
AHD: 5 Mpix Lite, 4 Mpix Lite, 2 Mpix, 1 Mpix,
IP: 5 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 8 Tb)

5 Mpix Lite

DVR-4930N



H.264/H.265
MC6630
AHD: 2 Mpix Lite, 1 Mpix, IP: 5 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 6 Tb)

2 Mpix Lite

DVR-8930N



H.264/H.265
MC6630
AHD: 2 Mpix Lite, 1 Mpix, IP: 5 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 6 Tb)

2 Mpix Lite

16 каналов

DVR-6912P



H.264/H.265
SSR931G
AHD: 5 Mpix Lite, 4 Mpix Lite, 2 Mpix, 1 Mpix,
IP: 8 Mpix
Статический IP, DHCP, DDNS, NTP,
SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 8 Tb)

5 Mpix Lite

LV-серия Гибридные видеорегистраторы

4 канала

DVR-4212P LV



NT98331
H.265/H.264
4 AHD (5 Mpix lite) / 16 IP (2 Mpix)
Статический IP, DHCP,
DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 14 Тб)



8 каналов

DVR-8212P LV



NT98331
H.265/H.264
8 AHD (5 Mpix Lite), 16 IP (2 Mpix)
Статический IP, DHCP,
DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 14 Тб)



Сетевые видеорегистраторы

10 каналов

DVN-1225 LV



SSR621
H.265/H.265X
10 IP (8 Mpix)
Статический IP, DHCP,
DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 14 Тб)



16 каналов

DVN-6225 LV



SSR621
H.265/H.265X
16 IP (8 Mpix)
Статический IP, DHCP,
DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
1 HDD (до 14 Тб)



IP-видеокамеры

2 Mpix

DVI-S325RV POE LV v2.0



2 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" CMOS SC223A
XM530AI V200
2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/с
0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8-12 мм
IP 67
-40° +60°C

H.265/H.265X



Wi-Fi - 4 Mpix

DVI-N3412AW SD LV




4 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с

Светочувствительность
Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" CMOS SC223AI
GK7202V300
4 Mpix (2560 x 1440) - 12 к/с
800 x 448 - 12 к/с
0.01 люкс / F1.2
3.6 мм
IP 50
-20 +55 °C

H.265X Wi-Fi 512 Gb



3 Mpix

DVI-D232AP POE LV




3 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность

Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.9" MIS2009
GK7201V200
3 Mpix (2304 x 1296) - 20 к/с
0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл/пластик)
-40 +60°C



6 Mpix

DVI-D262A SD SL POE LV MAX



6 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность

Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" Starlight SONY IMX335
GK7205V300
6 Mpix (3072 x 2048) - 20 к/с
0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Ч/Б: 0.00001
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40° +60°C

H.265/H.265X 512 Gb



DVI-S232AP POE LV



3 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность

Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.9" MIS2009
GK7201V200
3 Mpix (2304 x 1296) - 20 к/с
0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8 мм
IP 67 (пластик)
-40 +60°C



DVI-S162A SD SL POE LV MAX




6 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность

Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.8" Starlight SONY IMX335
GK7205V300
6 Mpix (3072 x 2048) - 20 к/с
0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Ч/Б: 0.00001
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

H.265/H.265X 512 Gb



DVI-D232A POE LV



3 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность

Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

1/2.9" MIS2009
GK7201V200
3 Mpix (2304 x 1296) - 20 к/с
0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60°C



8 Mpix

DVI-D282A SD POE LV




8 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность

Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

Sc8239
NT98566
8 Mpix (3840 x 2160) - 15 к/с
0.001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Ч/Б: 0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

H.265/H.265X 512 Gb



DVI-S182A SD POE LV



8 Mpix

Тип матрицы
Процессор
Разрешение, к/с
Чувствительность

Объектив
Степень защиты
Рабочая температура

SC8239
NT98566
8 Mpix (3840 x 2160) - 15 к/с
0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
Ч/Б: 0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.)
2.8 мм
IP 67 (металл)
-40 +60 °C

H.265/H.265X 512 Gb



GSM-сигнализация

Охранная GSM-сигнализация

DVG-P11

• Управление через SMS



Входное напряжение DC 12V
Потребление тока ≤ 25 mA
В режиме сработки ≤ 450 mA
GSM характеристики 850/900/1800/1900 MHz
Аккумулятор 400 мАч

В комплект входит:

- 1) GSM прибор
- 2) Датчик движения
- 3) СМК - Датчик открытия двери
- 4) 2 брелока - для управления
- 5) Блок питания
- 6) Сирена

DVG-P14W

• Управление через моб. приложение



Входное напряжение DC 12V
Потребление тока ≤ 45 mA
В режиме сработки ≤ 300 mA
GSM характеристики 850/900/1800/1900 MHz
Аккумулятор 300 мАч

В комплект входит:

- 1) GSM прибор
- 2) Датчик движения
- 3) СМК - Датчик открытия двери
- 4) 2 брелока для управления
- 5) Блок питания
- 6) Сирена

DVG-P15W LTE

• Управление через моб. приложение • Управление через SMS



Входное напряжение DC 5V 2A
Потребление тока ≤ 70 mA
В режиме сработки ≤ 300 mA
Версия 4G-E
диапазона B1/B3/B5/B7/B8/B20 (LTE-FDD)
Аккумулятор 800 мАч

В комплект входит:

- 1) GSM прибор
- 2) Датчик движения
- 3) СМК - Датчик открытия двери
- 4) 2 брелока для управления
- 5) Блок питания
- 6) Сирена

Охранные датчики

DVG-D11 Датчик движения



Питание батарейка 9V 6F22 (250 мАч)
Дальность обнаружения 8 м/110°

DVG-D111 Датчик движения с защитой от животных



Питание батарейка 3V CR123A (1300 мАч)
Дальность обнаружения 8 м/110°
Невосприимчивость к животным ≤ 25 кг

DVG-D12

Датчик открывания двери



Питание Статический ток < 3 uA
Ток тревоги < 15 mA
Дистанция срабатывания 10 мм

Бытовые датчики

DVG-D13 Датчик утечки газа



Входное напряжение 220V
В режиме ожидания 170 mA
В режиме тревоги 180 mA
Срабатывает при $\leq 10\%$ LEL

DVG-D16W Датчик температуры



USB-вход
Батарейки DC5V 1.5B LR03 * 2 шт
Стандарт Wi-Fi 2,4 ГГц, 802.11b/g/n
В режиме ожидания 75 uA
В режиме тревоги 135 mA

DVG-D14 Датчик протечки воды



Питание Батарейка 3V (CR123A)
Беспроводное расстояние 80 м
В режиме ожидания 10 uA
В режиме тревоги 65 mA

Сирена внутренняя

DVG-S11



Компактная проводная сирена издаёт громкий звук при срабатывании датчика

- Сирена подключается к GSM-панели и срабатывает при сигнале тревоги

Брелоки

DVG-B12



Брелок с защитным колпачком. Постановка и снятие с охраны, передача сигнала паники (SOS)

SATVISION smart systems

Программное обеспечение
для IP-видеонаблюдения

Бесплатное тестирование до 2 месяцев

Возможность подключения дополнительных
модулей аналитики



Преимущества ПО

Мультисерверность

Возможность создавать
многосерверные системы
на крупных объектах
и территориально-распределенные
системы видеонаблюдения

Универсальный доступ

Удаленный доступ мониторинга
через Web-интерфейс с поддержкой
любых браузеров, клиентского ПО
или через мобильные клиенты
на Android, iOS и Harmony OS

Серверная и клиентская часть



Использование raid-массива



Возможность зеркалирования данных

Обновленная структура архива.
Запись на диски ведется параллельно –
повышает безопасность хранения данных
при выходе из строя одного или нескольких HDD

Интеграция



Крупнейший производитель
экспертных продуктов для
проверки подлинности
документов, денежных
знаков и ценных бумаг



Производитель программного
обеспечения и оборудования
для СКУД



Орион Про.
Пакет программного
обеспечения для СКУД



Универсальная сетевая
система контроля
и управления доступом

SATVISION smart systems

Программное обеспечение для IP-видеонаблюдения

Satvision	Standart	Pro	Enterprise	Complete
Лицензия на работу с одной IP-камерой	✓	✓	✓	✓
Неограниченное число камер в системе	✓	✓	✓	✓
Неограниченное число рабочих мест	✓	✓	✓	✓
Подключение дополнительных модулей аналитики	✓	✓	✓	✓
Мультисерверность	✗	✓	✓	✓
Регулировка глубины архива	✗	✓	✓	✓
Захват экрана	✗	✓	✓	✓
Тревожный монитор	✗	✓	✓	✓
Интерактивные карты	✗	✓	✓	✓
Поддержка интеграции	✗	✓	✓	✓
Объединение удаленных серверов в общий домен, управляемый главным сервером	✗	✗	✓	✓
Централизованный доступ ко всем объектам объединенной системы через единую точку доступа	✗	✗	✓	✓
Для каждой камеры может быть установлен как основной, так и резервный сервер	✗	✗	✓	✓
Поддержка импорта и авторизации пользователей Active Directory	✗	✗	✓	✓
Уведомления в телеграм	✗	✗	✓	✓

Сторонние бренды	Standart	Pro	Enterprise	Complete
Лицензия на работу с одной IP-камерой	✓	✓	✓	✓
Поддержка более 3500 моделей сторонних брендов	✓	✓	✓	✓
Неограниченное число камер в системе	✓	✓	✓	✓
Неограниченное число рабочих мест	✓	✓	✓	✓
Подключение дополнительных модулей аналитики	✓	✓	✓	✓
Мультисерверность	✗	✓	✓	✓
Регулировка глубины архива	✗	✓	✓	✓
Захват экрана	✗	✓	✓	✓
Тревожный монитор	✗	✓	✓	✓
Интерактивные карты	✗	✓	✓	✓
Объединение удаленных серверов в общий домен, управляемый главным сервером	✗	✗	✓	✓
Централизованный доступ ко всем объектам объединенной системы через единую точку доступа	✗	✗	✓	✓
Для каждой камеры может быть установлен как основной, так и резервный сервер	✗	✗	✓	✓
Поддержка импорта и авторизации пользователей Active Directory	✗	✗	✓	✓

Возможность расширения функционала лицензии PRO до Enterprise



Детектор огня

При обнаружении возгорания генерируется тревога, которая может быть обработана в соответствии с требованиями безопасности на объекте.



Детектор дыма

При обнаружении задымления генерируется тревога, которая может быть обработана в соответствии с требованиями безопасности на объекте.



Саботаж

Модуль позволяет детектировать поворот камеры, изменение поля зрения, закрытие объектива камеры посторонним предметом, засветку и расфокусировку камеры.



Детектор громкого звука

Интеллектуальный программный детектор регистрирует в аудио потоке камеры превышение установленного порога громкости и позволяет запустить по заданному сценарию запись видео и уведомить об этом оператора.



Модуль обнаружения лиц

Производит поиск лиц в видеопотоке. Обнаруженные лица сохраняются в архив для последующего поиска. Поиск осуществляется в режиме «Поиск объектов».



Модуль сопровождения объектов

Модуль регистрирует и отслеживает траекторию движения объектов и подаёт сигнал при срабатывании заранее настроенного тревожного события: при пересечении заданной линии или проникновении в контролируемую зону.



Детектор оставленных предметов

Неподвижный объект, находящийся в зоне наблюдения дольше заданного администратором системы интервала, будет классифицирован как оставленный предмет. Добавлена поддержка нескольких зон детекции.



Interactive Dome. Редакция PRO

Автоматическое обнаружение, зуммирование и сопровождение движущихся объектов в контролируемой зоне в автоматическом режиме при включенном отслеживании объектов на обзорной камере.



Модуль распознавания спецтранспорта

Модуль предназначен для распознавания специального автотранспорта.



Распознавание автономеров. Редакция NOVA до 30 км/ч

Возможность добавления дополнительных стран. Возможность определять группы «перехвата» и генерировать тревожные события. Интеграция с весами Тензо-М.



Распознавание автономеров. Редакция NOVA до 270 км/ч

Возможность определять группы «перехвата» и генерировать тревожные события. Возможность добавления дополнительных стран. Интеграция с весами Тензо-М.




Распознавание автономеров. Редакция LT до 20 км/ч

Возможность определять группы «перехвата» и генерировать тревожные события. Интеграция с весами Тензо-М. Добавлено: умная парковка.



Распознавание лиц

Идентификация с неограниченной базой. Включает обнаружение лиц, оценку демографии (пол, возраст), поиск по лицу.



Аналитика лиц

Счетчик людей с оценкой демографии (пол, возраст). Включает обнаружение лиц. Возможно применение ре-идентификации для подсчета уникальных посетителей.



Поиск лиц

Поиск по лицу или демографии. Включает обнаружение лиц.



Модуль определения длины очереди

Модуль позволяет получать информацию о возникновении очередей в контролируемой зоне. Отправляет уведомление при превышении заданного порога числа объектов. Добавлены: нейросетевой модуль, несколько зон детектирования, отчёты графики, низкое потребление ресурсов.



Interactive Dome. Редакция STD

Ручной (курсором «мышки») выбор объекта в видеопотоке обзорной камеры с последующим мгновенным наведением поворотной камеры и отображением потока в заданном масштабе.



Подключения внешнего микрофона

Модуль позволяет подключать в систему внешние микрофоны.

Дополнительные модули аналитики



Модуль развертки FishEye

Модуль предназначен для программной развёртки изображений, получаемых с панорамных камер (FishEye). Возможность получать увеличенное изображение развернутых областей.



Верификация лиц

Верификация лиц (сравнение 1 к 1). Включает обнаружение лиц. Добавлено: распознавание маски на лице.



Счетчик посетителей

Модуль позволяет посчитать количество вошедших и вышедших посетителей при помощи IP-камер. Модуль считает число людей, пересекающих заранее установленную линию в одном из двух возможных направлений («вход» и «выход»). Добавлены: 2 алгоритма подсчёта, уникальный FLOW-алгоритм, минимум ложных сработок.



Тепловая карта

Позволяет определить на изображении с камеры участки, где интенсивность движения была больше за указанный промежуток времени. Чем больше движения было зафиксировано в определенном участке, тем «теплее» будет выделена эта область на видео. При отсутствии движения «тепловой» след принимает более «холодные» цвета.



Контроль СИЗ

Модуль позволяет осуществлять контроль техники безопасности. Обнаруживает наличие одного из средств индивидуальной защиты: каска, хирургическая маска, спасательный жилет, защитные очки, респиратор, рабочие перчатки, и т.д.



Дополнительный СИЗ

Данный модуль предназначен для добавления к Контролю СИЗ дополнительного средства индивидуальной защиты: каска, хирургическая маска, спасательный жилет, защитные очки, респиратор, и т.д.



Модуль контроля активности персонала

Данный модуль фиксирует движение или его отсутствие в контролируемой зоне в режиме реального времени. При отсутствии движения сверх установленного вами времени генерируется тревога, которая может быть обработана в соответствии с выбранным вами сценарием.



Модуль детекции QR-кодов

Данный модуль сканирует изображение с камеры в поисках QR-кода. При обнаружении QR-кода/штрих-кода генерируется тревога, которая может быть обработана в соответствии с выбранным вами сценарием.



Модуль контроля кассовых операций

Модуль контроля кассовых операций предназначен для наблюдения за действиями кассиров при реализации товара и расчёте покупателей.



Нейросетевой подсчет посетителей

Модуль позволяет считать число людей, пересекающих заранее установленную линию в одном из двух возможных направлений («вход» и «выход»).



Нейросетевой детектор объектов

Модуль позволяет производить детекцию людей, машин, животных и птиц в заданной зоне.



Нейросетевой детектор огня и дыма

Позволяет обнаружить открытый огонь в видеопотоке. При обнаружении возгорания генерируется тревога, которая может быть обработана в соответствии с требованиями безопасности на объекте.



Комплект разработчика (SDK) для редакции PRO

Данный модуль дает возможность встраивания библиотек в ПО заказчика. Функционал позволяет взаимодействовать с сервером, проигрывать реалтайм видео, архивное видео, управлять объектами и т.д..



Детектор масок

Определение ношения защитной маски. Классификатор перекрытия лица маской. Включает обнаружение лиц.



Нейросетевой модуль контроля персонала

Данный модуль фиксирует нахождение сотрудника в контролируемой зоне в режиме реального времени. Есть возможность построение отчёта активности персонала в заданной зоне.

Столечные сервера

SVS-4U1002-i9



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 100 IP-каналов 5Mpix / до 120 IP-каналов 2Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 2 шт
Размер архива:
возможность установки до 8 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение: да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор: 4U столечный

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

SVS-4U6002-i7



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 60 IP-каналов 5Mpix / 85 IP-каналов 2Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 2 шт
Размер архива:
возможность установки до 8 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение: да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор: 4U столечный

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

SVS-4U3201-i5



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 32 IP-каналов 5Mpix / до 45 IP-каналов 2Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 1 шт
Размер архива:
возможность установки до 8 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение: да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор: 4U столечный

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

SVS-4U1601-i3



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 16 IP-каналов 5Mpix / 25 IP-каналов 2Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 1 шт
Размер архива:
возможность установки до 8 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение: да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор: 4U столечный

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (сервера Satvision smart systems)

SVS-1601-i3



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 16 IP-каналов 5 Mpix / до 25 IP-каналов 2 Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 1 шт.
Размер архива:
возможность установки до 4 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение:
да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор:
tower (настольный)

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

SVS-6002-i7



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 60 IP-каналов 5 Mpix / до 85 IP-каналов 2 Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 2 шт.
Размер архива:
возможность установки до 8 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение:
да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор:
tower (настольный)

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

SVS-3201-i5



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 32 IP-каналов 5 Mpix / до 45 IP-каналов 2 Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 1 шт.
Размер архива:
возможность установки до 4 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение:
да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор:
tower (настольный)

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

SVS-1002-i9



Операционная система: Ubuntu
Windows 10PRO / предустановленное ПО SatvSS
Количество каналов видео:
до 100 IP-каналов 5 Mpix / до 120 IP-каналов 2 Mpix
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 2 шт.
Размер архива:
возможность установки до 8 съемных HDD 3.5"
объем каждого - до 18 Tb
Количество видеовыходов:
1 HDMI, 1 Display Port
Бесплатный сетевой клиент и мобильное приложение:
да, SatvisionSmartSystems (iOS/Android)
Форм-фактор:
tower (настольный)

● HDD, лицензии и модули аналитики приобретаются отдельно

Видеокамеры

AHD

- S** — SV - Satvision
V — SV - Satvision
C — AHD видеокамера
-
S — Тип корпуса (**S** — уличный, **D** — купольный)
6 — Размер корпуса
9 — Серия
2 — Разрешения в Мрiх
V — Вариофокальный объектив
SL — **SL** Starlight матрица
PIR Инфракрасный датчик

- FC** — Full color **MAX** — новая линейка **LPR** — распознавание номеров
G — серый корпус **P** — пластиковый корпус **AI** — аналитика **W** — Wi-fi

IP

- S** — SV - Satvision
V — SV - Satvision
I — IP видеокамера
-
D — Тип корпуса (**S** - уличный, **D** - купольный, **SD** - PTZ, **C** - Cube)
3 — Размер корпуса
5 — Разрешения в Мрiх
3 — Серия
V — **V** - Вариофокальный объектив, **A** - Встроенный микрофон
M — **M** - Моторизированный объектив
W - Wi-Fi
SD — Поддержка MicroSD карты памяти
SL — **SL** Starlight матрица
IR Смарт ИК

Видеорегистраторы

DVR

- S** — SV - Satvision
V — SV - Satvision
R — Гибридный видеорегистратор
-
4 — Количество каналов
1 — Серия
15 — Количество кадров
N — Разрешение
N - 1080N
P - 5 Mpix lite
F - 8 Mpix

NVR

- S** — SV - Satvision
V — SV - Satvision
N — Сетевой видеорегистратор
-
3 — Количество каналов
1 — Серия
15 — Количество кадров



13 региональных складов

- **Самара**
ул. Санфировой, 95, к. 1
Тел.: 8 (846) 205-70-57
satvision@satv.ru
- **г. Оренбург**
ул. Юркина, д. 11а, корпус 2
Тел.: 8 (3532) 48-64-14
oren@sputniktv.tv
- **г. Ульяновск**
ул. Федерации, д. 89а
Тел.: 8 (842) 240-90-06
ul@satv.ru
- **г. Екатеринбург**
ул. Мира, 50
Тел.: 8 (343) 343-23-71
ek@satv.ru
- **г. Саратов**
ул. Танкистов, д. 55М
Тел.: 8 (845) 275-93-62
sv@satv.ru
- **г. Уфа**
ул. Айская, д. 37
Тел.: 8 (347) 200-05-70
ufa@satv.ru
- **г. Ижевск**
ул. Орджоникидзе, д. 1а, корп. 6
Тел.: 8 (3412) 77-19-40
izh@satv.ru
- **г. Симферополь**
ул. Миллера, д. 4
Тел.: 8 (365) 277-72-73
simf@satv.ru
- **г. Чебоксары**
Приволжский бульвар, д. 4, к. 1
Тел.: 8 (835) 220-33-09
ch@satv.ru
- **г. Краснодар**
ул. Сормовская, 34
Тел.: 8 (861) 230-98-03
kr@satv.ru
- **г. Тольятти**
ул. Родины, д. 3
Тел.: 8 (848) 268-87-76
tt@satv.ru
- **г. Ярославль**
ул. пр-т Октября, д. 89
Тел.: 8 (485) 260-99-82
yaroslavl@satv.ru

Пункт выдачи заказов

- **г. Новосибирск**
ул. Толстого, 56

Телефон горячей линии: **8 800 550-12-51**