

БЛОКИ ПИТАНИЯ



ИВЭП-1250У

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - 11.5 В - 14 В
Номинальный ток - 5 А
Рабочая температура - -40...+40°C
Тип корпуса - Герметичный пластиковый корпус
Степень защиты - IP56
Материал корпуса - Пластик
Размер - 165x125x85 мм



ИВЭП-1250G

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - 12.5 ± 0.3 В
Номинальный ток - 5 А
Рабочая температура - -40...+40°C
Тип корпуса - Уличный в металлическом неразборном корпусе
Материал корпуса - Металл
Размер - 155x75x65 мм



ИВЭПР-1220АП

Входное напряжение - 160 В ~ 242 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - от сети 11.5 В - 14 В, без сети 10 В - 13 В
Номинальный ток - 2 А
Рабочая температура - -10...+40°C
Тип корпуса - Внутри помещения в пластиковом корпусе под установку АКБ 7Ач
Материал корпуса - Пластик
Размер - 180x200x90 мм



ИВЭПР-1230А

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - от сети 11.5 В - 14 В, без сети 10 В - 13 В
Номинальный ток - 3 А
Рабочая температура - -10...+40°C
Тип корпуса - Внутри помещения в металлическом корпусе под установку АКБ 7Ач
Материал корпуса - Металл
Размер - 180x200x90 мм



ИВЭП-1220М

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - 12.2 ± 0.3 В
Номинальный ток - 2 А
Рабочая температура - -20...+40°C
Тип корпуса - Для скрытой установки
Степень защиты - IP52
Материал корпуса - Пластик
Размер - 55x47x27 мм



ИВЭП-1230G.2

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - 12 ± 0.5 В
Номинальный ток - 3 А
Рабочая температура - -20...+40°C
Тип корпуса - Для скрытой установки
Степень защиты - IP52
Материал корпуса - Пластик
Размер - 75x50x30 мм



ИВЭПР-1260А-17

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - от сети 12.5 В - 13.5 В, без сети 10 В - 12 В
Номинальный ток - 6 А
Рабочая температура - -10...+40°C
Тип корпуса - Внутри помещения, в металлическом корпусе под установку 1xАКБ 17Ач / 1xАКБ 7Ач / 2xАКБ 12Ач
Дверца с замком
Материал корпуса - Металл
Размер - 225x290x100 мм



ИВЭПР-12100А-17

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - от сети 11.5 В - 13.5 В, без сети 8 В - 13 В
Номинальный ток - 10 А
Рабочая температура - -10...+40°C
Тип корпуса - Внутри помещения, в металлическом корпусе под установку 1xАКБ 17Ач / 1xАКБ 7Ач / 2xАКБ 12Ач
Дверца с замком
Материал корпуса - Металл
Размер - 295x295x80 мм



ИВЭПР-1250А DIN

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - 11.5 В - 14 В
Номинальный ток - 5 А
Рабочая температура - -20...+40°C
Тип корпуса - Внутри помещения, в пластиковом DIN корпусе
Материал корпуса - Пластик
Размер - 78x93x56 мм



ИВЭПР-1230А DIN

Входное напряжение - 150 В ~ 270 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение регулируемое - от сети 11.5 В - 13.5 В, без сети 8 В - 13 В
Номинальный ток - 3 А
Рабочая температура - -10...+40°C
Тип корпуса - Внутри помещения, в пластиковом DIN корпусе
Материал корпуса - Пластик
Размер - 96x78x56 мм

