



IP-ВИДЕОКАМЕРЫ  
С POE-ПИТАНИЕМ И МИКРОФОНОМ

- DVI-D225A POE LV v2.0**
- DVI-D325AV POE LV v2.0**
- DVI-S125R POE LV v2.0**
- DVI-S325RV POE LV v2.0**

## IP-видеокамеры с POE-питанием и микрофоном



DVI-D225A POE LV v2.0



DVI-D325AV POE LV v2.0



DVI-S125R POE LV v2.0



DVI-S325RV POE LV v2.0

## IP-видеокамера DVI-D225A POE LV v2.0

- Тип матрицы 1/2.8" CMOS SC223A
- Процессор XM530AI V200
- Объектив 2.8 мм
- Рабочая t° -40+60°C
- Корпус IP 67 (металл)

Максимальное  
разрешение

**2 Мрiх**



## IP-видеокамера DVI-D325AV POE LV v2.0

- Тип матрицы 1/2.8" CMOS SC223A
- Процессор XM530AI V200
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Рабочая t° -40+60°C
- Корпус IP 67 (металл)

Максимальное  
разрешение

**2 Мрпх**



## IP-видеокамера DVI-S125R POE LV v2.0

- Тип матрицы 1/2.8" CMOS SC223A
- Процессор XM530AI V200
- Объектив 2.8 мм
- Рабочая t° -40+60°C
- Корпус IP 67 (металл)

Максимальное  
разрешение

**2 Мрiх**



## IP-видеокамера DVI-S325RV POE LV v2.0

- Тип матрицы 1/2.8" CMOS SC223A
- Процессор XM530AI V200
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Рабочая t° -40+60°C
- Корпус IP 67 (металл)

Максимальное  
разрешение

**2 Мрiх**



## IP-видеокамеры с POE-питанием и микрофоном



УЛИЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ  
IP66



ДАЛЬНОСТЬ ИК-ПОДСВЕТКИ  
30 м



Поддержка POE питания



## IP-видеокамеры с PoE-питанием и микрофоном





## IP-видеокамеры с POE-питанием и микрофоном

### Встроенный микрофон



DVI-D225A POE LV v2.0



DVI-D325AV POE LV v2.0

### Возможность подключения к микрофону



DVI-S125R POE LV v2.0



DVI-S325RV POE LV v2.0



**Спасибо за внимание!**

satvision-cctv.ru