

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



DVC-D892

DVC-S192P

DVC-D292

DVC-S692V

DVC-D892
DVC-D292

DVC-S192P
DVC-S692V

**AHD видеокамеры
цветные уличные**

**AHD видеокамеры
цветные купольные**



DVC-S192P



DVC-S692V



DVC-D292



DVC-D892

DVC-D892
DVC-D292

DVC-S192P
DVC-S692V



2.8 мм

Пластиковый корпус
Ик-подсветка 20 м

DVC-S192P

2.8-12 мм

Металлический корпус
Ик-подсветка 40 м

DVC-S692V

2.8 мм

Металлический корпус
Ик-подсветка 20 м

DVC-D292

2.8 мм

Пластиковый корпус
Ик-подсветка 20 м

DVC-D892

Матрица 1/2.9" CMOS Ms2003
2 Мрiх
Компенсация засветки

Температура эксплуатации



-40°

+50°



DVC-S192P / DVC-S692V / DVC-D292



-10°

+50°



DVC-D892

День

DVC-S192P



SVC-S192 v3.0



Ночь

DVC-S192P



SVC-S192 v3.0



DVC-D892
DVC-D292

DVC-S192P
DVC-S692V



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
простота настройки
оборудования

DVC-D892
DVC-D292

DVC-S192P
DVC-S692V

Режимы
работы

AHD

TVI

CVI

CVBS