

системы видеонаблюдения



Новинки февраля



Охранно-пожарные системы



DVG-P11

Охранная GSM сигнализация

Входное напряжение DC 12V
В режиме ожидания <25mA
В режиме тревоги
<450mA



DVG-P12

Охранная GSM сигнализация

Входное напряжение
DC 5V/2A
В режиме ожидания: $\leq 65\text{mA}$
В режиме тревоги: $\leq 300\text{mA}$



DVG-D13

Датчик утечки газа

DC 9-16V или AC 220V
В режиме ожидания 90 мА
В режиме тревоги 100 мА



DVG-D16

Датчик температуры

Рабочая температура
от -25 °C до +75°C
Дальность до 100 м на
открытой местности

Охранно-пожарные системы



DVG-D12

СМК извещатель охранный

12V 23A (50 мАч)
Статический ток < 3μA
Ток тревоги < 15mA



DVG-D11

Беспроводной PIR датчик

9V (250 mAh)
Дальность обнаружения 8 м/110°



DVG-D111

Беспроводной PIR датчик с защитой от животных

3V (1300 mAh)
Дальность обнаружения 8 м/110°



DVG-B12

Брелок черный с защитным колпачком

Постановка и снятие с охраны, передача сигнала паники (SOS)



DVG-D14

Датчик протечки воды

3V, индикатор тревоги
Беспроводное расстояние - 100 м



Ваши вопросы

